



## AIR FILTER OIL

**ЛИПКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЗДУШНОГО  
ПОРОЛОНОВОГО ФИЛЬТРА.**

**КРОСС, ЭНДУРО, ТРИАЛ, ВНЕДОРОЖНЫЕ  
МОТОЦИКЛЫ, КВАДРОЦИКЛЫ**

**МАСЛО ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ПЕРВОЙ  
ЗАЛИВКЕ УЗЛА ДЛЯ SUZUKI СЕРИИ RM**

### Применение

Масло MOTUL Air Filter Oil специально разработано для ухода за поролоновыми фильтрами внедорожных мотоциклов и мотовездеходов.  
Используйте MOTUL Air Filter Clean для тщательной чистки воздушного фильтра перед каждой смазкой.

### Характеристики

Соответствует техническим требованиям Suzuki.  
Используется в мотоциклах Suzuki серии RM при первой заправке узла.

Водостойкое. Эффективно задерживает пыль, песок и грязь, тем самым продлевая срок службы двигателя.

Минимальное сопротивление всасыванию воздуха — повышает эксплуатационные характеристики двигателя.

Очень хорошая сопротивляемость к засорению — предотвращает забивание фильтра.

Препятствует впитыванию влаги в фильтр при преодолении водных препятствий.

Быстрое высыхание без образования подтеков.

Окрашено в голубой цвет для облегчения визуального контроля нанесения.

### Рекомендации по применению

Отмыть фильтр, используя MOTUL Air Filter Clean.

Намочить в емкости с MOTUL Air Filter Oil и дать хорошо пропитаться.

Вынуть фильтр и нажать на него не скручивая, чтобы удалить излишки продукции.

Дать отстояться 10 минут перед окончательной установкой фильтра.

Для увеличения эффективности фильтрации воздуха рекомендовано смазать края фильтра и внутренние края воздушной коробки смазкой MOTUL Tech Grease 300.

### Физико-химические свойства

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.835 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	67 мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки	ASTM D92	34°C / 93°F

### Безопасность

Прочтите информацию указанную в листе безопасности продукта, а также на этикетке.