



ТЕКМА NORMA+ 15W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
АТМОСФЕРНЫХ И С ТУРБОНАДДУВОМ.

Применение

Предназначено для всех дизельных двигателей атмосферных или с турбонаддувом, где требуется масло категорий API CD, CE, CF, CF-4, CCMC D-4: грузовики, бульдозеры, строительная техника, генераторы, автобусы, сельскохозяйственная техника, водная техника.

Также может применяться для гидравлических передач, трансформаторов, трансмиссий, если применение моторного масла допускается заводом-изготовителем техники.

Характеристики

Стандарты

API CF-4 / CF

API CE, CD/SF

CCMC D-4

Одобрения

MB-Approval 228.1

Обеспечивает защиту и долговечность двигателей

Высокие диспергирующие свойства защищают от накопления сажи и засорения масляного фильтра.

Высокие противоизносные свойства защищают зеркало цилиндра.

Высокие моющие свойства защищают от отложений на поршнях и поршневых канавках.

Антиокислительное, антикоррозийное, противоржавчинное, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.

Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	15W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.878 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	15.2 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	111.6 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	142
Температура застывания, ASTM D97:	-27°C / -16.6°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	230°C / 446°F
Щелочное число, ASTM D2896:	10.0 мг КОН/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.